

Tekninen tietolehti

StoNon-Slip

Luistonestojauhe

Ominaisuudet

Käyttö

- parvekelattiapinnoilla
- polyuretaani- ja epoksinpinnoitteeseen sekoitettava luistonestojauhe

Ominaisuudet

- lisäaineena luistamattoman pinnan saavuttamiseksi

Ulkonäkö

- väritön

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- käytetään yhdessä liuotinpohjaisten polyuretaanipinnoitteiden kuten StoPur EA 200 ja StoPur EA kanssa sekä epoksinpinnoitteiden kuten StoPox WL 100 kanssa
- värillisenä peruspinnoinneena teollisuuslattioilla, esim. autoteollisuudessa

Materiaalin käyttö

Käyttöohje

Polyuretaanipinnoitteilla tehdään normaali vedeneristyspinnoitus pohjusteen päälle ja toisena kerroksena tehdään luistonestopinta polyuretaanipinnoitteen ja StoNon-Slip luistonestojauheen seoksella.

Luistonestopinnoituskerros polyuretaanipinnoitteella tehdään ohuempuna kuin varsinainen vedeneristyspinnoituskerros, n. 0,5 mm paksuna. Liian paksuna kerroksena tehtäessä, luistonestovaikutus heikkenee. Levitys yleensä mohairtelalla.

Käytettäessä StoPox WL 100 epoksinpinnoitetta, tehdään pohjustus normaalisti tuotekortin mukaisilla ohjeilla ja pintakerrokseen StoPox WL 100:aa sekoitetaan StoNon-Slip luistonestojauhe. Tällöin StoPox WL 100 epoksinpinnoitetta ohennetaan vedellä ainoastaan 10%.

Normaalisti käytetty hiutalesirotus StoChips värihiutaleilla voidaan tehdä luistoeston lisäksi somistamaan pintaa.

Annostelu

StoNon-Slip luistonestojauhetta käytetään 3-5 % pinnoitteen määrästä. StoNon-Slip luistonestojauhe toimitetaan 0,4 kg:n purkeissa, joka on sopiva annostus sellaisenaan 12-18 kg:n pakkauksille pinnoitetta. Jauhe annostellaan sekoituksen aikana pinnoitteeseen ja seos sekoitetaan tasalaatuiseksi.

Aineen levitys

Mohairtelalla

Toimitus

Värisävy

Valkoinen jauhe

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa.

Varastointiaika

Alkuperäisastiassa päivämäärään ... (katso pakkaus).

Merkintä

Turvallisuus

Tämä tuote on merkintävelvollinen.

Tekninen tietolehti

StoNon-Slip

Käyttöturvallisuustiedote annetaan ensimmäisen ostokerran yhteydessä / voidaan tulostaa www.sto.fi

Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi