



Tekninen tietolehti

StoSilent Profile Tape

Itsekiinnittyvä liimanauha CD-profiileille



Ominaisuudet

Käyttö

- sisäkäyttöön
- alaslaskettuihin kattoihin ja seinärakenteisiin järjestelmässä StoSilent Distance
- akustiikkalevyn asentamiseen ilmatiiviisti alusrakenteen päälle
- ruuvikohtien ilmatiiviiseen tiivistämiseen
- liimataan alaslaskettuun puristusjäykkään tai esiasennettuun metalliristikoon

Ominaisuudet

- itsekiinnittyvä
- hyvä elastisuus
- koostumus: elastomeerikalvo itsekiinnittyvällä laminoinnilla

Muoto

- pituus: 25 cm
- 60 x 0,5 mm

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Paloluokka (luokka)	EN 13501-1	E	
Lämpötilan kestävyys		-40 - 130 °C	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Alustan pitää olla kiinteä, kuiva, puhdas ja kestävä sekä puhdas tartuntaa haittaavista aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin käsittelyn ja alustan lämpötila: +12 °C, suhteellinen ilmankosteus maks. 70 %; asennus tilan kosteuden tasaantumisen jälkeen.

Materiaalimenekki

Käyttötapa	Menekki n.	
	2,50	m/m ²

Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekkimäärät sis. leikkaukset pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Menetelmäkuvaus

Metallialusrakenne EN 13964 mukaan Nonius-ripustimilla; ristikkorakenne liimattu StoSilent Profile Tape -nauhalla.

Tekninen tietolehti

StoSilent Profile Tape

Käyttötapa Liimaus alusrakenteeseen
Itsekiinnittyvä profiilinauha sijoitetaan ristikkorakenteen alapinnalle koko mitalta ilmatiiviisti ja rypyttömästi. Kaikki nauhan saumat tehdään yhtenäisesti kaksoisleikkauksilla.
Materiaalin voi leikata mattoveitsellä.

Työvälineiden puhdistaminen Pöly pitää poistaa käsittelyn jälkeen.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta Ston yleisiä käyttöohjeita Sto akustiikkajärjestelmälle pitää noudattaa. Ne ovat saatavissa Sto Finexter Oy:stä.
Asennuksen/pinnoituksen saa tehdä vasta opastuksen jälkeen!
Jos ristikko (esim. jälkeenpäin tehdyissä kattoasennuksissa) irrotetaan, on muodostettava lisätukia.
Ohje akustiikkalevyjen järjestelmäliitoksiin:
Jotta katon tyhjän tilan ja käytetyn tilan välillä paine voi tasaantua, pitää taustatuuletus varmistaa joko avoimella jatkuvalla saumalla tai kattoaukoilla. Kattoaukon osuuden pitää olla vähintään 0,8 % katon pinta-alasta. Useimmissa tapauksissa tämä saadaan aikaan 2 cm:n avoimella, jatkuvalla saumalla.
Rakennuksen laajenemissaumat on otettava huomioon.

Toimitus

Värisävy Musta

Pakkaus Laatikko

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa, ei saa jäätyä.
Varastointilämpötila: +5 °C ja +25 °C välillä.

Merkintä

Tuoteryhmä Akustiikkatarvikkeet

Turvallisuus Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II, mukaisesti ei vaadita.
Lisätietoja www.sto.fi

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Tekninen tietolehti

StoSilent Profile Tape

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi