


Tekninen tietolehti

StoVentec Kattotuuletusprofiili G

Liitosprofiili kattotuuletukseen



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- reunaprofiilina
- kattotuuletukseen
- päättökohtiin ylhäällä katossa, ikkunanapenkin alapuolella sekä ikkuna-aukkojen alueella StoVentec -julkisivuissa

Ominaisuudet

- muovia, PVC
- rei'itetyllä reunalla ja kiinteällä lasikuituverkolla

Muoto

- pituus: 250 cm

Alusta

Vaatimukset

Puhtaat, kuivat, tasavahvuiset ja tasaiset levypinnat, samansuuntaiset reunat.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Profiili kiinnitetään levyyn ennen levyjen asentamista. Profiiliverkon pitää limittyä profiiliin liitoskohdissa. Profiili asennetaan limittäin levyjen liitoskohtiin nähden. Yksittäisten profiilisauvojen väliin muodostetaan n. 1 mm sauma.

Verkkoliuska taitetaan ylöspäin ja verkotuslaasti levitetään liuskan leveydeltä koko pinnalle. Sen jälkeen verkkoliuska taitetaan uudelleen alaspäin ja limitetään kokonaan pintaverkon kanssa. Rei'itetyt sivut sekä lasikuituverkko painetaan tuoreeseen verkotuslaastiin.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Profiiliin lasikuituliuskaa ei saa altistaa voimakkaalle tuulelle tai myrskylle.

Julkisivu verkotetaan mahdollisimman pian profiilin asennuksen jälkeen. Jos verkotus ei ole heti mahdollista, lasikuituliuska on kiinnitettävä muovisilla nauloilla siihen asti, kun verkotus tehdään.

Toimitus

Värisävy

Valkoinen

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-

Tekninen tietolehti

StoVentec Kattotuuletusprofiili G

asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi