

Tekninen tietolehti

StoVentec Kiinnitysprofiili alumiinia

Kiinnitysprofiili StoVentec -paneelien
ripustamiseen

**Ominaisuudet****Käyttö**

- vaakasuora kiinnitysprofiili (seinäkiinnitys pystysuuntaisella T-profiililla) Sto Levyn kiinnitysprofiiliin tai Sto Kivilevyn kiinnitysprofiiliin kiinnittämiseen
- StoVentec -paneelien ripustamiseen
- ruuvataan Sto Alumiini T-profiiliin tai pystysuuntaiseen puurimoitukseen

Ominaisuudet

- alumiinia: laatu EN AW-6063 T66, toleranssi EN 755-9 mukaisesti

Muoto

- kiinnitysprofiili (seinäkiinnitysprofiili): leveys 30,6 mm, korkeus 65 mm, tangon pituus: 3 m tai 6 m
- materiaalin paksuus: 3,0 mm (kiinnitysprofiiliin takaseinä ruuvataan alumiiniseen Sto T-profiiliin)
- levyn kiinnitysprofiili: leveys 28,8 mm, korkeus 62,5 mm, tangon pituus 6 m

**Erikoisominaisuuksia/
huomautuksia**

- asennus staattisten laskelmien mukaisesti sallituilla kiinnitystarvikkeilla

Alusta**Vaativuudet**

Alustan pitää olla tasainen ja puhdas.

Esikäsittely

Alusrakenne (seinäkiinnike ja T-profiili) pitää asentaa kohdistetusti ja sen on oltava rakennelaskelmien vaatimusten mukainen.

Materiaalin käyttö**Materiaalimenekki****Käyttötapa****Menekki n.**

1,00

m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

StoVentec Kiinnitysprofiili alumiinia (seinäkiinnitysprofiili) liitetään itseporautuvilla Sto Julkisivuruuveilla pystysuoraan T-profiiliin. Sopiva StoVentec-levyjen taustapuolelle kiinnitetty levyjen kiinnitysprofiili (myös kivilevyjen kiinnitysprofiili) ripustetaan ja säädetään säätöruuveilla.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Tekninen tietolehti

StoVentec Kiinnitysprofiili alumiinia

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi