


Tekninen tietolehti

StoVentec Reunaprofiili GL

Reunaprofiili rappauslevyille



Ominaisuudet

Käyttö	• ulkokäyttöön • rappauslevyn sivujen päätöskohtiin • rappauslevyn alempiin ulkokulmiin
--------	---

Ominaisuudet	• muovia, PVC • reunalla • kiinteällä lasikuituverkolla
--------------	---

Muoto	• pituus: 250 cm
-------	--

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia	• vaurioitunutta StoVentec Reunaprofiili GL:ää ei saa asentaa
---------------------------------------	---

Alusta

Vaatimukset	Rappauslevyn pinta: puhdas, kuiva, ei siirtymää, tasainen Rappauslevyn reunat: oikaistu
-------------	--

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki	Menekki n.	
	1,00	m/m
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		

Käyttötapa

1. StoColl Fix levitetään profiilin pystyreunan rei'ittämättömälle liima-alueelle.
2. Profiili liimataan StoColl Fixillä rappauslevyn etureunaan.
3. Verkon pitää limityä profiilin liitoskohdissa.
4. Profiililiitoksissa yksittäisten profiilisauvojen väliin muodostetaan n. 1 mm:n sauma.
5. Verkotuslaasti levitetään verkon alle rappauslevyn päälle.
6. Verkko upotetaan verkotuslaastiin ja limitetään profiililiitosten alueella.
7. Pintaverkko upotetaan verkotuslaastiin ja jätetään ulottumaan profiilin reunan ylitse.
8. Yli ulottuva pintaverkko leikataan veitsellä pois profiilin reunasta.

Huomautus:

- Profiilit pitää kohdistaa tarkasti toisiinsa.
- Profiililiitokset ja levyliitokset on sijoitettava limittäin.

Tekninen tietolehti

StoVentec Reunaprofiili GL

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Profiilin lasikuituliuskaa ei saa altistaa voimakkaalle tuulelle tai myrskylle.

Julkisivu verkotetaan mahdollisimman pian profiilin asennuksen jälkeen.
Jos verkotus ei ole heti mahdollista, lasikuituliuska on kiinnitettävä muovisilla nauloilla siihen asti, kun verkotus tehdään.

Toimitus

Värisävy Valkoinen

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa. Tuotetta ei saa kuormittaa.

Merkintä

Tuoteryhmä Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.

Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi