


# Tekninen tietolehti

## StoVentec Reunaprofiili G

Suojaprofiili rappauslevyn ulkokulmiin



### Ominaisuudet

**Käyttö**

- ulkokäyttöön
- levyjen pystysuuntaisiin ja alempiin vaakasuuntaisiin päätöskohtiin ikkuna- ja sokkelialueella

**Ominaisuudet**

- muovia, PVC
- rei'itetyllä reunalla ja kiinteällä lasikuituverkolla

**Muoto**

- pituus: 250 cm

### Alusta

**Vaatimukset** Puhtaat, kuivat, tasavahvuiset ja tasaiset levypinnat, samansuuntaiset reunat.

### Materiaalin käyttö

**Käyttötapa** Profiili kiinnitetään Ventec-levyn alareunaan. Profiliverkon pitää limittyä profiilin liitoskohdissa. Profiili asennetaan limittäin levyjen liitoskohtiin nähden. Yksittäisten profiilisauvojen väliin muodostetaan n. 1 mm sauma.

Verkotuslaasti levitetään levypinnalle profiilin verkon alle. Profiilin verkko upotetaan verkotuslaastiin ja se limitetään profiililiitosten alueella. Pintaverkko upotetaan verkotuslaastiin ja jätetään se ulottumaan profiilin alareunan ylitse. Yli ulottuva pintaverkko leikataan veitsellä pois profiilin alareunasta.

**Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta** Profiilin lasikuituliuskaa ei saa altistaa voimakkaalle tuulelle tai myrskylle.

Julkisivu verkotetaan mahdollisimman pian profiilin asennuksen jälkeen. Jos verkotus ei ole heti mahdollista, lasikuituliuska on kiinnitettävä muovisilla nauloilla siihen asti, kun verkotus tehdään.

### Toimitus

**Värisävy** Valkoinen

### Varastointi

**Varastointiolosuhteet** Tuotetta ei saa kuormittaa.

### Merkintä

**Tuoteryhmä** Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

**Turvallisuus** Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta [www.sto.de](http://www.sto.de) otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

# Tekninen tietolehti

---

## StoVentec Reunaprofiili G

### Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä [www.sto.fi](http://www.sto.fi).

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FI - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
E-mail: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)