

Tekninen tietolehti

StoVentec Ruuvi

Kiinnitysruuvit levyille



Ominaisuudet

Käyttö • StoCarrier Aero tai StoCarrier Hydro levyjen kiinnittämiseen alusrakenteeseen

Ominaisuudet • materiaali: teräs
• profiili: Torx kärki TX25
• kannan muoto: uppokanta

Muoto • 5,0 x 42 mm (puurankarakenteelle / levy 12 mm)
• 5,0 x 32 mm (puurankarakenteelle / levy 12 mm)
• 5,5 x 24 mm (alumiinirankarakenteelle / levy 12 mm)
• 5,5 x 27 mm (alumiinirankarakenteelle / levy 15 mm)
• 5,5 x 32 mm (alumiinirankarakenteelle / levy 12 mm ja 20 mm)
• 4,8 x 35 mm (alumiinirankarakenteelle / levy 12 mm ja 20 mm)
• 6,0 x 28 mm (teräsrankarakenteelle 1 mm paksuuteen / levy 12 mm)
• 6,0 x 34 mm (teräsrankarakenteelle 2 mm paksuuteen / levy 12 mm)

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki	Käyttötapa	vähintään	
	puurankarakenteelle tuulikuormien mukaan	13 - 21	kpl/m ²
	alumiinirankarakenteelle tuulikuormien mukaan	13 - 29	kpl/m ²
	teräsrankarakenteelle tuulikuormien mukaan	13 - 29	kpl/m ²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Toimitus

Pakkaus Laatikko

Merkintä

Turvallisuus Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Tekninen tietolehti

StoVentec Ruuvi

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi