

Tekninen tietolehti

StoVentec Teräsprofiili

Rei'itetty hattuprofiili pysty- ja vaaka-asennuksiin julkisivuissa



Ominaisuudet

- | | |
|---------------|---|
| Käyttö | <ul style="list-style-type: none">▪ ulkokäyttöön▪ alusrakenteena tuulettuvissa julkisivuissa |
|---------------|---|

- | | |
|---------------------|---|
| Ominaisuudet | <ul style="list-style-type: none">▪ valmistettu Magnelis®- materiaalista ZM 310▪ laatu S250GD + ZM310 standardin SS-EN 10346:2015 mukaan▪ C5, ympäristöluokka M4▪ paloluokka A1 standardin EN 13501-1 mukaan |
|---------------------|---|

- | | |
|-------------|--|
| Koko | <ul style="list-style-type: none">▪ pituus: 3000 mm▪ leveys: 70 mm▪ korkeus: 25 mm▪ paksuus: 0,7 mm |
|-------------|--|

Alusta

- | | |
|--------------------|---|
| Vaatimukset | Alusta pitää olla tasainen ja puhdas.
Alustan epätasaisuudet korjataan StoVentec teräsprofiilin etäisyyspikoilla yhdessä StoVentec Teräsprofiilien kanssa. |
|--------------------|---|

Asennus

- | | |
|----------------|--|
| Asennus | <p>Teräsprofiilit asennetaan siten, että niillä saadaan suora ja tasainen alusta julkisivuverhoukselle.</p> <p>Tulpat ja menekkimäärät staattisten laskelmien mukaan. Maksimi etäisyys 600 mm. Mekaaniselle rasitukselle altistuvilla pinnoilla suositellaan 300 mm.</p> <p>Profiilit katkaistaan peltisaksilla, rautasahalla tai kulmahiomakoneella riippuen mallista ja materiaalin paksuudesta. Leikkuupintaa ei katkaistaessa tai lävistettäessä tarvitse käsitellä mitenkään, sillä sekä galvanoidulla että Magnelis®-materiaalilla on itsekorjaava ominaisuus.</p> |
|----------------|--|

Varastointi

- | | |
|------------------------------|--|
| Varastointiolosuhteet | Kun profiilit varastoidaan ulkona, on suositeltavaa, että profiilit sijoitetaan kaltevasti ja näin varmistetaan että vesi, esim. sadevesi, valuu pois. Pidempiaikaisessa varastoinnissa ulkona profiilit tulee suojata säältä, jotta ei synny ns. valkoruostetta. Valkoruoste on vain ulkonäkömuutos, joka ei vaikuta haitallisesti profiileihin tai korroosiosuojaukseen. |
|------------------------------|--|

Merkintä

- | | |
|-------------------|---|
| Tuoteryhmä | Tuulettuvat julkisivujärjestelmät - alusrakenne |
|-------------------|---|

Tekninen tietolehti

StoVentec Teräsprofiili

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi