


## Tekninen tietolehti

# StoVentec Tiivistysnauha

Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistysnauha



### Ominaisuudet

#### Käyttö

- ulko- ja sisäkäyttöön
- levyn ja alumiinisten L-päättöprofiilien välisten saumojen sekä ruuviliitosten tiivistämiseen järjestelmän vaaka- ja pystysuuntaisissa liitoskohdissa julkisivun eristerappausjärjestelmissä StoVentec S, C ja M

#### Ominaisuudet

- molemmilta puolilta itsekiinnittyvä
- kestää UV-säteilyä
- vesitiivis

#### Muoto

- 45 x 3 mm

### Alusta

#### Vaatimukset

Alustan pitää olla kestävä, tasainen, kuiva eikä siinä saa olla tartuntaa heikentäviä aineita (esim. rasva, lika).

### Materiaalin käyttö

#### Materiaalimenekki

##### Käyttötapa

##### Menekki n.

1,00 m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

#### Käyttötapa

Mittaa alumiinisten L-profiilien pituus tarkasti. Tiivistysnauhan tulee olla hieman profiilia pidempi. Tiivistysnauha leikataan suoraan. Ensimmäinen suojanauha poistetaan tiivistysnauhasta. Tiivistysnauha liimataan päättöprofiilin sisäpuolelle profiilin päähän asti. Toinen suojanauha poistetaan tiivistysnauhasta. Päättöprofiili asetetaan levyn taustapuolelle, asetetaan kohdalleen ja kiinnitetään Ston itseporautuvilla ruuveilla (5,5 x 24 mm) ruuvaamalla levyn läpi etupuolelta. Profiilien päissä tiivistysnauha painetaan kiinni.

### Toimitus

#### Värisävy

Musta

#### Pakkaus

Rulla

### Varastointi

#### Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa.

## Tekninen tietolehti

---

# StoVentec Tiivistysnauha

### Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä [www.sto.fi](http://www.sto.fi).

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FI - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
E-mail: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)