


Tekninen tietolehti

StoVentec Tuuletusprofiili

Päättö- ja tuuletusprofiili estämään tuholaiden pääsyä rakenteisiin



Ominaisuudet

- Käyttö**
- tuuletusaukkoihin sokkeli- ja ikkuna-alueilla tuulettuvissa julkisivuissa
 - estämään pieneläinten pääsy rakenteeseen taustatuuletuksen kautta

- Ominaisuudet**
- muovinen
 - alumiininen

- Muoto**
- pituus: 250 cm
 - muovinen 30 x 23 cm
 - virtauksen vapaa poikkipinta 30 x 40 mm: 92 / 139 cm²/jm
 - virtauksen vapaa poikkipinta 40 x 100 mm: 150 - 200 / 450 - 500 cm²/jm

Alusta

- Vaativuudet**
- Aukottomasti asennettu eriste, samassa linjassa asennuslevyjen kanssa.

Materiaalin käyttö

- Käyttötapa**
- StoVentec julkisivun asennuslevyt (StoVentec R, S, C, M, G):
Tuuletusprofiili pitää asentaa ennen levyjen asennusta siten, että koko tuuletusaukko peittyy. Tuuletusprofiili kiinnitetään levyn ruuvikiinnityksen yhteydessä alimmilla julkisivun poraruuveille pystysuuntaisiin asennusprofiileihin, päättöprofiiliin mukaisesti on otettava huomioon levyn ulkonema, vähintään 4 cm.
- StoVentec Panel-julkisivulevy (StoVentec Glass, VeroStone Massive, StoVentec ARTline Invisible, StoVentec ARTline Inlay):
Taustan tuuletusprofiiliin pitää peittyä eristeeseen. Toisella tuuletusprofiililla peitetään T-profiilin ja paneelin taustapuolen välinen alue siten, että koko taustatuuletusrako eristeen etureunasta paneelin taustapuoleen on peitossa. Molemmat tuuletusprofiilit ruuvataan kiinni T-profiililaippoihin. Profiilin vaakareunat voidaan sijoittaa samalle tasolle. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa ulkoneva Z-tuuletusprofiili.

Toimitus

- Pakkaus**
- Laatikko

Varastointi

- Varastointiolosuhteet**
- Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

- Tuoteryhmä**
- Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

- Turvallisuus**
- Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita.

Tekninen tietolehti

StoVentec Tuuletusprofiili

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi