


Tekninen tietolehti

StoVentec teräsprofiilin etäisyysprikka

Etäisyysprikka tasaisemman alustan tai suuremman tuuletusraon varmistamiseen



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- yhdessä StoVentec Teräsprofiilin kanssa
- epätasaisten alustojen tasaamiseksi
- suuremman tuuletusraon varmistamiseen

Ominaisuudet

- etäisyysprikka erilaisilla paksuuksilla
- voidaan pinota ja yhdistää toisiinsa

Koko

- pituus: 145 mm
- leveys: 50 mm
- paksuus: 2, 5, 10 mm

Asennus

Asennus

Asennetaan yhdessä teräsranan kanssa alusrakenteeksi tuulettuviin julkisivujärjestelmiin erilaisilla alustoilla. Määrä riippuu alustan epätasaisuudesta, halutusta ilmaraon leveydestä ja staattisten laskelmien mukaisista ruuvien määrästä.

StoVentec Teräsprofiililla saa tasaisen alustan StoVentec Julkisivulevyille.

Toimitus

Värisävy

Sininen (2 mm), vihreä (5 mm), musta (10 mm)

Merkintä

Tuoteryhmä

Tuulettuvat julkisivujärjestelmät - alusrakenne

Tekninen tietolehti

StoVentec teräsprofiilin etäisyysprikka

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi