

Tekninen tietolehti

StoVentre Disc

Rei'itetty metallilevy vaakasuorien teräsprofiilien kiinnittämiseen



Ominaisuudet

Käyttö

- etäisyyksien säätämiseen tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä
- vaakasuuntaisten teräsprofiilien kiinnittämiseen

Ominaisuudet

- rei'itetty
- kierrettävä
- galvanoitua terästä: S550GD + ZM 310
- M8 vasenkätisellä kierteellä: sisällä, sijoitettu keskelle
- pitkittäisreiät: tarkoituksenmukaisesti sijoitettu, vaakasuuntaisten teräsprofiilien kiinnittämiseen
- urilla: lisää komponentin lujuutta

Muoto

- halkaisija: 140 mm
- materiaalin paksuus: 2,0 mm
- saatavana pitkittäisrei'illä. pitkittäisreiät: 5 x 30 mm / 5 x 50 mm / 5 x 32 mm

Erikoisominaisuuksia/huomautuksia

- käyttö riippuu staattisista laskelmista

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

1. Kierretanko on kiinnitetty alustaan. Rei'itetty metallilevy sijoitetaan kierretankoon.
2. Metallilevyn tarkka asento säädetään: Sitä varten metallilevyä kierretään sisään- tai ulospäin kierteessä.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Metallilevyn asennuksessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

- Metallilevyn säätö on suoritettu loppuun vasta, kun metallilevy on liitetty vaakasuuntaiseen teräsprofiiliin.
- 1. Sitä varten ulkoisten kiinnityspisteiden metallilevyt kohdistetaan ja liitetään vaakasuuntaiseen teräsprofiiliin.
- 2. Niiden välissä olevat metallilevyt kierretään teräsprofiiliin asti ja kiinnitetään niiteillä tai ruuveilla.

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Tuotetta ei saa kuormittaa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Tekninen tietolehti

StoVentro Disc

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi