

Tekninen tietolehti

StoVentro Rivet 100

Niitti StoVentro Disc asennuskiekon ja StoVentec Teräsprofiilin yhdistämiseen



Ominaisuudet

Käyttö • StoVentro Disc asennuskiekon ja StoVentec Teräsprofiilin yhdistämiseen

Ominaisuudet

- niitin pään muoto: matala pyöreä pää
- niitti sulkeutuu etäisyyspikan tavoin kiinnitettynä
- ontto niitti ruostumatonta terästä: materiaalinro 1.4567
- niittituurna ruostumatonta terästä: materiaalinro 1.4541
- leikkausvoima: 3000 N, DIN EN ISO 14589 mukaan
- vetovoima: 3000 N, DIN EN ISO 14589 mukaan
- kiinnitysalue: 2,5–3 mm
- porareikä niitin upottamiseen: Ø 4,9-5,1 mm

Muoto

- niitin pituus: 60 mm
- niitinvarren halkaisija: 4,8 mm
- niitinvarren pituus: 11,5 mm
- kannan halkaisija: 10 mm
- niittipuikon halkaisija: 3,2 mm

Ulkonäkö

- kiiltävä

Merkintä

Tuoteryhmä Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II, mukaisesti ei vaadita. Lisätietoja on esitetty osoitteessa www.sto.de otsakkeen Fachhandwerker / REACH alla.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Tekninen tietolehti

StoVentro Rivet 100

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi