

Tekninen tietolehti

StoVentro Threaded Rod CA

Kierretanko kiinnitykseen kemiallisilla massoilla



Ominaisuudet

Käyttö

- etäisyyksien säätämiseen tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä
- kiinnitykseen kemiallisilla ankkurointimassoilla
- rei'itetyn metallilevyn kiinnittämiseen
- vaatii kohdekohtaiset staattiset laskelmat

Ominaisuudet

- ruostumatonta terästä: materiaalinumero 1.4404, lujuusluokka S235
- vasenkätinen kierre edessä: rei'itetyn metallilevyn kiinnittämiseen
- vasenkätinen kierre takana: upotettavaksi porareian päähän asti, joka on täytetty ankkurointimassalla

Muoto

- halkaisija: 10 mm
- vasenkätinen kierre, ulko, edessä: M8 x 25 mm
- vasenkätinen kierre, ulko, takana: M8 x 60 mm
- saatavilla olevat pituudet, mitat mm: 135, 155, 165, 185, 205, 225, 245 (muut pituudet tilauksesta)

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- kierretangon pituus valitaan eristeen ja järjestelmän paksuuden mukaan
- muut pituudet ovat saatavilla pyynnöstä
- käyttö riippuu staattisista laskelmista

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

1. Ankkurointimassan valmistajan tiedot on otettava huomioon.
2. Valmistajan eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ilmoitetut tiedot on otettava huomioon.
3. Noudata alustan vähimmäispaksuuksia kiinnityksessä. vähimmäispaksuus betonielementeille: vähintään 100 mm, määritetty eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Tuotetta ei saa kuormittaa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät

Tekninen tietolehti

StoVentro Threaded Rod CA

kuitenkaan vapauttaa käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.

Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi