

Tekninen tietolehti

StoVentro Threaded Rod MP

Kierretanko rei'itetyn metallilevyn kiinnittämiseen



Ominaisuudet

Käyttö

- etäisyyksien säätämiseen tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä
- rei'itetyn metallilevyn kiinnittämiseen
- vaatii kohdekohtaiset staattiset laskelmat

Ominaisuudet

- ruostumatonta terästä: materiaalinumero 1.4404, lujuusluokka S235
- TX kanta: helppoa asennusta varten
- kierrelukite: turvallinen asennus
- oikeankätinen kierre ruuvinvarmistimella: turvallista asentamista varten
- vasenkätinen kierre: rei'itetyn metallilevyn kiinnittämiseen

Muoto

- halkaisija: 10 mm
- oikeakätinen kierre, ulko: M8 x 8 mm
- vasenkätinen kierre, ulko: M8 x 25 mm
- saatavilla olevat pituudet, mitat mm: 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- kierretangon pituus valitaan eristeen ja järjestelmän paksuuden mukaan
- muut pituudet ovat saatavilla pyynnöstä
- käyttö riippuu staattisista laskelmista

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

1. Seinälevy on kiinnitetty alustaan. Kierretanko kierretään seinälevyyn vasteeseen asti. Integroitu kierrelukite estää kierretangon uloskiertymisen metallilevyä asennettaessa.

Huomioitavaa:

- Kierrelukitteen kovettumisaika riippuu ilmankosteudesta ja ympäristön lämpötilasta.
- Huonelämpötilassa kovettumisaika on n. 6 h.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

- Seinälaatan ja kierretangon kierre pitää tarkastaa silmämääräisesti.
- Kierteistä on puhdistettava lika pois.

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Tuotetta ei saa kuormittaa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita.

Tekninen tietolehti

StoVentro Threaded Rod MP

Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.

Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi