

# Tekninen tietolehti

## Sto Alumiini T- ja L-Profiili

Profiilit verhousten kiinnittämiseen



### Ominaisuudet

#### Käyttö

- tuulettuva StoVentec -julkisivujärjestelmä asennetaan seinärakenteeseen alumiiniprofiilien päälle
- vaakasuora tai pystysuora kiinnitysprofiili verhousten kiinnittämiseen (esim. levyt, julkisivupaneelit, teollisesti valmistetut levyt)

#### Ominaisuudet

- alumiinia: laatu EN AW-6063 T66, toleranssi EN 755-9 mukaisesti

#### Muoto

- T-profiili: 90 x 52,7 x 2,7 mm (laippa) / 2,4 mm (uuma)
- L-profiili: 50 x 40 x 2,7 mm
- Profiilien pituudet: 3 m tai 6 m

### Alusta

#### Vaativuudet

Alustan pitää olla tasainen ja puhdas.

#### Esikäsittely

Seinäkiinnikkeet pitää asentaa tasaisesti kohdistetusti ja niiden on oltava rakennelaskelmien mukaisia.

### Materiaalin käyttö

#### Materiaalimenekki

##### Käyttötapa

##### Menekki n.

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

#### Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

T-profiili on uritettu uuman keskialueelta 30 mm:n leveydeltä. Se on ihanteellinen kiinnitysalue (korkeuseroja korjaava), koska uritus helpottaa T-profiilien kiinnittämistä ruuveilla seinäkiinnikkeisiin.

T-profiilin laippa on myös uritettu. Se pienentää kosketuspintaa, johtaa mahdollisesti esiintyvän veden kohtisuoraan pois ja helpottaa StoCarrier Aeron (StoVentec Julkisivulevyn) tai StoVentec Kiinnitysprofiilin kiinnittämistä ruuveilla.

L-profiili on molemmista reunoista ulkopuolelta uritettu ja optimaalinen kiinnitysalue on kevyesti koverrettu. Uritus helpottaa ruuvaamista itseporautuvilla Sto Julkisivuruuveilla.

### Toimitus

#### Pakkaus

Nippuna tai yksitellen

## Tekninen tietolehti

# Sto Alumiini T- ja L-Profiili

### Merkintä

#### Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta [www.sto.de](http://www.sto.de) otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

### Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä [www.sto.fi](http://www.sto.fi).

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FI - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
E-mail: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)