

# Tekninen tietolehti

## Sto Eristetulppa RSC

Lyöntitulppa eristeelle tuulettuvassa julkisivujärjestelmässä



### Ominaisuudet

#### Käyttö

- ulkokäyttöön
- kevyiden eristeiden kiinnittämiseen tuulettuvissa julkisivuissa ja alustakerroksissa
- yleiskäyttöön kaikille rakennusaineille
- betonille, valu- ja harkkabetonille, kevytsorabetonille, kevytbetonille, käyttöluokat A, B, C, D, E

#### Ominaisuudet

- muovia
- kiinnityssyvyys täsmälleen 30 mm
- ehkäisee tikatun vaikutelman, jonka tulppien aseointi jälkikäteen aiheuttaa
- soveltuu passiivitaloihin

#### Muoto

- Ø tulppa 90 mm
- varsien pituudet eristepaksuuksille 60 - 300 mm:n välillä

#### Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- kaksiosainen eristetulppa, varsi ja eristelevyprikka pitää tilata erikseen
- tyyppimerkintä ilmoittaa kiinnitettävän eristeen enimmäispaksuuden (ei varren pituus)

### Tekniset tiedot

| Kriteeri                                                                                                                                                                                                                                          | Standardi/ testausmenetelmä | Arvo/ Yksikkö | Viittaukset |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Pistekohtainen lämmön-läpäisykerroin $\chi_P$ (CHI-arvo)                                                                                                                                                                                          |                             | 0,0001 W/K    |             |
| Tulpan kestävyys                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 0,2 kN        |             |
| Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen. |                             |               |             |

### Alusta

#### Vaatimukset

Alustan pitää olla riittävän kestävä tulppien kiinnittämistä varten. Eristelevyjen ja alustan soveltuvuus pitää tarkastaa ennen käyttöä.

### Materiaalin käyttö

#### Materiaalimenekki

| Käyttötapa                                                                                                                                                                                                           | Menekki n.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Menekki riippuu tulppien lukumäärästä hyväksynnän ja käyttötavan mukaan.                                                                                                                                             | 5 kpl/m <sup>2</sup> |
| Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti. |                      |

## Tekninen tietolehti

# Sto Eristetulppa RSC

### Käyttötapa

Porareian syvyys  $\geq 40$  mm  
Poranterän halkaisija 8 mm  
Kiinnityssyvyys  $\geq 30$  mm, (lujassa alustassa)  
Merkitse eristelevyt painamalla kevyesti teräksiseen Sto-Seinäkiinnikkeeseen, leikkaa ne eristelevyveitsellä ja kiinnitä seinäkiinnikkeiden avulla seinään. Varmista Sto Eristetulppa RSC:llä, että eristelevy ei luisu eikä irtoa. Levyjen kulmiin ja levyihin pitää lisätä tulppia.  
Kun levyä kohden käytetään vain yhtä tulpaa, asennuksesta pitää sopia kohdekohtaisesti.

### Toimitus

**Pakkaus** Laatikko

### Varastointi

**Varastointiolosuhteet** Varastointi kuivassa.

### Merkintä

**Tuoteryhmä** Tuulettuvan julkisivun lisätarvike

### Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.  
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta [www.sto.fi](http://www.sto.fi).

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FIN - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
E-mail: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)