

Tekninen tietolehti

Sto Kaarevakulma Ideal

Kulmaverkko erilaisten kulmien tekemiseen



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- kulmiin julkisivujen eristerappausjärjestelmissä
- rakennuksen tylppiin tai teräviin ulkokulmiin

Ominaisuudet

- muovia
- kiinteällä lasikuituverkolla
- erilaiset kulmat mahdollisia
- kestäväällä muovireunalla

Muoto

- verkon taite: 10 x 15 cm
- pituus: 50 m

Alusta

Vaatimukset

Julkisivujen eristerappausjärjestelmät:
 Riittävästi kovettunut eristelevyjen liimaus (orgaanisen liimamassan tai mineraalisen liimalaastin kuivumis-/sitoutumisaika on luettavissa tuotteen teknisestä tietolehdestä).
 Puhtaat, kuivat, tasaiset ja sileät eristelevypinnat, samalla tasolla olevat reunat.

Rapattujen pintojen saneeraus:
 Kestävä, tasainen, kuiva ja puhdas alusta - ei tartuntaa heikentäviä aineita (esim. lika).
 Kestävyys ja vauriot pitää tarkastaa.

Esikäsittely

Rapattujen pintojen saneeraus:
 Karkeat, ulkonevat osat irrotetaan, suuret epätasaisuudet tasoitetaan esim. soveltuvalla laastilla.

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

1,00 m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Tekninen tietolehti

Sto Kaarevakulma Ideal

Käyttötapa

Reuna-alueella verkotuslaasti levitetään verkon leveydeltä koko pinnalle. Kulmaverkko muotoillaan rakennuksen kulmien mukaisesti (verkon tulee olla ylöspäin) ja asennetaan sen jälkeen pysty- ja vaakasuoraan pinnan tasossa välttämällä ilmakuplien ja ryppyjen muodostumista. Ylimääräinen verkotuslaasti vedetään pois ruostumattomalla teräslastalla (jotta kulma-alueelle ei muodostu kaksinkertaista verkotuslaastikerrosta).

Pintaverkotusta tehtäessä verkko asennetaan kulmaan asti.

Toimitus

Värisävy Valkoinen

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi