


Tekninen tietolehti

Sto Kattoprofiili

Päättöprofiili lasikuituverkolla



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- kattoliitoksiin julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

Ominaisuudet

- muovia
- kiinteällä lasikuituverkolla
- vastaavalla kulmakappaleella

Muoto

- profiilin pituus: 230 cm
- kulmakappale: 10 x 10 cm

Alusta

Vaatimukset

Riittävästi kovettunut eristelevyjen liimaus (orgaanisen liimamassan tai mineraalisen liimalaastin kuivumis-/sitoutumisaika on luettavissa tuotteen teknisestä tietolehdestä).
Puhtaat, kuivat, tasaiset ja sileät eristelevypinnat, samalla tasolla olevat reunat.

Esikäsittely

Kattoprofiilin asennus

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

1,00

m/m

Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekkimäärät sis. leikkaukset pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Verkotuslaasti levitetään verkkoliuskan leveydeltä koko pinnalle. Profiili asennetaan vaakasuoraan (niin pitkälle kuin mahdollista), alle työnnetään peltisuoja ja peitetään laastilla. Ylimääräinen verkotuslaasti vedetään pois ruostumattomalla teräslastalla.

Liitosalueella verkkoliuskan pitää limittyä 10 cm. Profiilit yhdistetään mukana toimitetulla jatkokappaleella. Kulmien muodostamisessa suositellaan käytettäväksi Sto Kattoprofiilin kulmakappaletta.

Pintaverkotusta tehtäessä verkko viedään rappausreunaan asti. Verkotuksen ja pinnoitteen pitää liittyä kiinteästi rappausreunaan.

Toimitus

Värisävy

Valkoinen

Tekninen tietolehti

Sto Kattoprofiili

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi