


Tekninen tietolehti

Sto Kulmaverkko F

Kulmaprofiili kiinteällä lasikuituverkolla



Ominaisuudet

- Käyttö**
- ulko- ja sisäkäyttöön
 - kulmiin julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

- Ominaisuudet**
- muovia
 - kiinteällä lasikuituverkolla (160 g/m²)

- Muoto**
- silmäkoko: 4 x 4 mm
 - verkon taite, mitat cm: 11/13, 11/22, 10/35
 - muut koot pyynnöstä
 - pituus: 250 cm

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Ominaispaino	ETAG 004 / liite C 6.1	160 g/m ²	lasikuituverkosta

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

- Vaatimukset**
- Julkisivujen eristerappausjärjestelmät:
Riittävästi kovettunut eristelevyjen liimaus (orgaanisen liimamassan tai mineraalisen liimalaastin kuivumis-/sitoutumisaika on luettavissa tuotteen teknisestä tietolehdestä).
Puhtaat, kuivat, tasaiset ja sileät eristelevypinnat, samalla tasolla olevat reunat.
- Rapattujen pintojen saneeraus:
Kestävä, tasainen, kuiva ja puhdas alusta - ei tartuntaa heikentäviä aineita (esim. lika).
Kestävyys ja ontelot pitää tarkastaa.

- Esikäsittely**
- Rapattujen pintojen saneeraus:
Karkeat, ulkonevat osat irrotetaan, suuret epätasaisuudet tasoitetaan esim. soveltuvalla laastilla.

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.
		1,00 m/m

Tekninen tietolehti

Sto Kulmaverkko F

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Reuna-alueella verkotuslaasti levitetään verkon leveydeltä koko pinnalle. Kulmaverkot pitää sijoittaa pystysuoraan samalle tasolle välttämällä ilmakuplien ja ryppyjen muodostumista. Ylimääräinen verkotuslaasti vedetään pois ruostumattomalla teräslastalla (jotta kulma-alueelle ei muodostu kaksinkertaista verkotuslaastikerrosta). Pintaverkotusta tehtäessä verkko asennetaan kulmaan asti.

Syvennyksien verkotus ja kulmien muodostaminen voidaan tehdä kulmaverkkojen avulla yhdessä työvaiheessa. Tällöin lasikuituverkko viedään syvennyksen takakulmaan asti ja painetaan verkotuslaastiin. Reunalistoja käytettäessä: Reunalistojen verkkoliuskojen ja kulmaverkkojen pitää limittyä vähintään 10 cm.

Toimitus

Värisävy

Keltainen profiili

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi