

Tekninen tietolehti

Sto Liikuntasaumaprofiili E

Profiili suoriin seinillä oleviin rakenteellisiin liikuntasaumoihin



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- rakenteellisten liikuntasaumojen tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä
- sauman leveyksille 20 - 30 mm

Ominaisuudet

- muovia
- stabiililla verkkovahvistetulla joustavalla liitoksella
- rappausreunalla
- kiinteällä lasikuituverkolla
- säänkestävä
- kestää UV-säteilyä
- voidaan käyttää Sto Peiteprofiilin E kanssa

Muoto

- pituus: 250 cm

Alusta

Vaativuudet

Eristelevyjen liimauksen pitää olla kuivunut riittävästi. Orgaanisten ja mineraalisten verkotuslaastien kuivumis- ja sitoutumisajat on ilmoitettu tuotteiden teknisissä tietolehdissä. Eristelevyn pinnan pitää olla puhdas, kuiva, tasainen, ei limitetty, ja reunat suorat.

Esikäsittely

Eristelevykerros erotetaan ja saumasta tehdään tasainen ja pystysuora. Vaihtoehto: Kun eristelevyt liimataan, saumojen reunat siistitään. Jotta voidaan varmistaa riittävä liikkeen vastaanottokyky liikuntasaumaprofiiliin asennuksen jälkeen, sauman leveyden pitää olla n. 20 mm.

Liikuntasaumaprofiiliin takainen tyhjä tila pitää täyttää mineraalivillalla (luokka A2-s1, d0) standardin EN 13501-1 mukaan.

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

1,00

m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Tekninen tietolehti

Sto Liikuntasaumaprofiili E

Käyttötapa

Yleiset ohjeet materiaalin käsittelyyn:

Liikuntasaumaprofiilit asennetaan alhaalta ylöspäin.

Ensimmäinen liikuntasaumaprofiili asetetaan siten, että puskusaumapäätty tulee alapuolelle ja limityspäätty tulee yläpuolelle. Katso kuva 1.

Joustava liitos suojataan likaantumiselta läpinäkyvällä suojamuovilla. Ensin joustavasta liitoksesta poistetaan suojamuovi. Toinen liikuntasaumaprofiili asennetaan siten, että puskusaumaliitos lepää ensimmäisen profiilin limitysosan päällä. Katso kuva 2 + 3.

Huomautus: Joustavan liitoksen limitys varmistaa, että sadevesi ei pääse eristerappausjärjestelmään.

Liikuntasaumaprofiilin asentaminen: Verkotuslaasti levitetään eristelevyjen liitoskohdan molemmin puolin n. 15 cm leveydelle ja saumaan n. 3 cm syvyyteen. Liikuntasaumaprofiili painetaan yhteen ja profiilin limitys työnnetään saumaan. Profiili kohdistetaan kohtisuoraan ja samaan tasoon. Liikuntasauman levyinen polystyreeniliuska asetetaan liikuntasaumaan, joka pitää liikuntasaumaprofiilin paikallaan.

Rei'itetyt sivut sekä liikuntasaumaprofiilissa oleva lasikuituverkko painetaan tuoreeseen verkotuslaastiin.

Pintaverkotuksessa Sto Lasikuituverkko pitää viedä profiilin rappausreunaan asti.

Verkotus ja pinnoitus:

Verkotuslaastikerroksen annetaan kuivua. Pinnoite levitetään. Verkotuslaasti ja viimeistelypinnoite erotetaan polystyreeniliuskasta leikkaamalla lastalla.

Polystyreeniliuska poistetaan liikuntasaumasta heti. Poista ylimääräinen pinnoite profiilin reunoista. Kun pinnoite on kuivunut, läpinäkyvä suojamuovi otetaan pois joustavasta liitoksesta.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Kun Sto Liikuntasaumaprofiili E:tä käytetään vaakasaumoissa, rakennedetaljia GEN-0245 on noudatettava; ts. liikuntasaumanauhaa on käytettävä.

Toimitus**Värisävy**

Profiili: valkoinen, joustava liitos: tummanharmaa

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä**Tuoteryhmä**

Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Tekninen tietolehti

Sto Liikuntasaumaprofiili E




Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.

Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi



sauman muodostaminen Sto Liikuntasaumaprofiilia E käytettäessä