


Tekninen tietolehti

Sto Maalinpoistoaine F 245

Maalinpoistoaine



Ominaisuudet

Käyttö

- ulko- ja sisäkäyttöön
- soveltuu mineraalisille ja liuotinaineita kestäville alustoille
- dispersion- ja lateksimaalien poistamiseen

Ominaisuudet

- mieto tuoksu
- tiksotrooppinen
- hapoton

Ulkonäkö

- beige

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys		0,99 g/cm ³	
pH-arvo, tiiviste		neutraali	
Ohennettavuus			vesi, muodostaa emulsion
Ulkonäkö			beige, jäykkä neste
Haju			hedelmäinen
Tulenarkuus			luokka 3, leimahduspiste 60 °C
Herkkä pakkaselle			kyllä

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Käyttöohje

Valmistelu

Suojaa muovi- ja maalipinnat, joista maalia ei poisteta. Maalipoistoaineen roiskeet pitää heti huuhdella pois vedellä. Sto Maalinpoistoaine F 245 ei vahingoita alumiinia eikä lasia.

Materiaalin käyttö

Sto Maalinpoistoaine F 245 käytetään ohentamattomana. Puhdistettavan pinnan pitää olla kuiva. Ruiskuta maalinpoistoainetta niin runsaasti, että pinta on kokonaan maalinpoistoaineen peittämä. Vaihtoehtoisesti maalinpoistoaine voidaan myös sivellä tai levittää telaamalla. Levitä maalinpoistoainetta aina runsaasti. Älä levitä Sto Maalinpoistoaine F 245 maalin tavoin.

Vaikutusaika

Vaikutusaika riippuu puhdistettavan maalikerroksen paksuudesta ja koostumuksesta, alustan imukyvystä ja säätilan vaikutuksesta. Aurinkoisella tai tuulisella säällä maalinpoistoaine kuivuu nopeasti. Tällöin pinta voidaan suojata suojamuovilla haihtumisen hidastamiseksi. Raaputa veitsellä varmistaaksesi, että maali irtoaa. Jos maalikerrokset irtoavat huonosti, suositellaan että Sto

Tekninen tietolehti

Sto Maalinpoistoaine F 245

Maalinpoistoaine F 245 levitetään iltapäivällä ja annetaan vaikuttaa yön yli, minkä jälkeen ainetta levitetään vielä kerran seuraavana aamuna.

Pesu	<p>Julkisivu pestään korkeapainepesurilla, jonka paine on vähintään 140 bar ja vesimäärä 14 litraa/ minuutti. Pese systemaattisesti alhaalta ylöspäin tasaisella suihkulla. Suuntaa suihku kohtisuoraan puhdistettavaan pintaan ja suihkuta siihen suuntaan, josta maali on jo irronnut. Sopiva etäisyys suuttimen ja seinän välillä on n. 20 cm.</p> <p>Älä roiskuta vettä pinnoille joilla Sto Maalinpoistoaine F 245 on vaikuttamassa. Vasta yhdessä paineen ja vesisuihkun kanssa vesi saa joutua kosketukseen Sto Maalinpoistoaine F 245 kanssa. Lopeta pesu huuhtelemalla julkisivu huolellisesti ylhäältä alaspäin.</p>	
Työskentelylämpötila	Alin +10 °C	
Materiaalimenekki	Käyttötapa	Materiaalimenekki n.
	maalinpoistoaineena	0,5 – 1,5 l/m ²
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia.	
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä..	
Muuta	<p>Neuvottele paikallisen ympäristö- ja terveysturvaviranomaisen kanssa ennen työn aloittamista! Lue tarkkaan Käyttöturvallisuustiedote!!</p> <p>Kun poistettavana on esim. paksut keinohartsikerrokset, ylin pinnoitekerros voidaan poistaa vaikutusajan puolivälissä ja levittää uudelleen Sto Maalinpoistoaine F 245. Vasta kun koko maalikerros on irronnut, pinta voidaan pestä korkeapainepesurilla. Sto Maalinpoistoaine F 245 saattaa vaikuttaa kasveihin ja nurmikkoon. Peitä siksi kasvit ja nurmikko suojaumuovilla tai märällä turvekerroksella. Turve voidaan kompostoida. Huuhteluvesi voidaan suodattaa esim. hiekan läpi ja näin erottaa maalijäämät, jotka saattavat sisältää raskasmetalleja.</p> <p>Sisältää alifaattista hiilivetyä. Saattaa olla varallista hengitettäessä, joutuessa iholle tai nieltynä. Käytä aina suojavarustusta. Tiiviit kemikaalikestävät kumihousut, hupullinen takki yhdessä kumikäsineiden ja saappaiden kanssa. Käytä hengityssuojainta kun kyseessä on suuret pitoisuudet (kaasusuodatin A, ruskea ja pölynsuodatin P2). Aineen joutuessa iholle tai silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Älä ruiskuta kuumien esineiden päälle (yli 60°C) tai avotuleen. Älä pidä avotulta tai puhalluslamppuja käsiteltävien pintojen lähellä.</p>	
Varastointi		
Värisävy	Beige	
Pakkaus	5 kg, 25 kg	

Tekninen tietolehti

Sto Maalinpoistoaine F 245

Varastointi

Varastointiolosuhteet Ei saa jäättyä.

Merkintä

Tuoteryhmä Maalinpoistoaine

Turvallisuus

Tuote on merkintävelvollinen. Käyttöturvallisuustiedote annetaan ensimmäisen ostokerran yhteydessä / voidaan tulostaa www.sto.fi
Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi