

Tekninen tietolehti

Sto Panssarikulma

Valmiiksi taitettu, vahvistettu kulmaverkko



Ominaisuudet

- Käyttö**
- ulkokäyttöön
 - kulmiin julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

- Ominaisuudet**
- pieni lämpöliike
 - alkalinkestävä
 - ei sisällä pehmentimiä

- Muoto**
- silmäkoko 13 mm x 5 mm
 - leveys: 7 x 9 cm tai 11 x 13 cm
 - pituus: 50 m

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Paloluokka (luokka)	DIN 4102	vähintään B2	asennettuna, käyttövalmiina
Ominaispaino	ETAG 004-2013 / liite C.3.1	280 g/m ²	
Murtolujuus, perustila	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.300 N/50mm	
Jäännösmurtolujuus vanhentamisen jälkeen	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

- Vaativuudet**
- Alustan pitää olla kiinteä, kuiva, puhdas ja kestävä sekä puhdas tartuntaa haittaavista aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista.

- Esikäsitely**
- Eristelevyt ladotaan alhaalta ylöspäin, samansuuntaisesti, tasaisesti puskuiliitoksilla esikäsiteltyyn alustaan. Liimalaastin kuivumisen jälkeen käsitellään vielä Sto Panssarikulma.

Materiaalin käyttö

- Käyttölämpötila**
- Alin alustan ja ilman lämpötila: 0 °C

Tekninen tietolehti

Sto Panssarikulma

Käyttötapa

Sto Panssarikulma leikataan reunan pituuteen. Se sijoitetaan reunaan ja taitetaan merkitystä kohdasta. Verkotuslaasti levitetään koko käsiteltävälle pinnalle. Sto Panssarikulma sijoitetaan verkotuslaastin ylimpään kolmasosaan ja painetaan tuoreeseen verkotuslaastiin ja pinta tasoitetaan välttämättä ilmakuplien ja ryppyjen muodostumista. Verkko viedään pintaverkotuksessa reunaan asti riittävän limittymisen varmistamiseksi.

Toimitus

Värisävy Valkoinen

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi