

Tekninen tietolehti

Sto Peiteprofiili E

Peiteprofiili Sto Liikuntasaumaprofiili E:n päälle



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- Sto Liikuntasaumaprofiili E:n liikuntasauman peittämiseen
- pystysaumoille
- sauman leveyksille 20 - 25 mm

Ominaisuudet

- muovia
- ottaa vastaan liikkeitä
- puristusprofiili
- säänkestävä
- kestää UV-säteilyä

Muoto

- pituus: 250 cm

Alusta

Vaatimukset

Jotta Sto Liikuntasauman peiteprofiilia E voidaan käyttää, sauman tekemisessä pitää käyttää myös Sto Liikuntasaumaprofiili E:tä. Kokonaispaksuus (pohja- ja viimeistelypinnoitus) voi olla maks. 7 mm. Viimeistelypinnoitteen pitää olla kuiva.

Esikäsittely

Sto Liikuntasaumaprofiili E asennetaan teknisen tietolehden mukaisesti. Eristerappausjärjestelmä sis. viimeistelypinnoitteen tehdään valmiiksi.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +40 °C

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

1,00

m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Tekninen tietolehti

Sto Peiteprofiili E

Käyttötapa

Peiteprofiili laitetaan Sto Liikuntasaumaprofiili E:n sisään ja asetetaan tarkasti pystysuoraan. Peiteprofiilien väliin jätetään pieni väli, joka sallii lämpölaajenemisen. Peiteprofiili painetaan kokonaan saumaan. Huomioitavaa: Peitelistaa on hyvin vaikea, jopa mahdoton, poistaa tai siirtää jälkeenpäin. Mitä kapeampi sauma, sitä vaikeampi peitelistaa on poistaa, koska se puristuu tiukasti.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Profiililla ei ole tiivistävää vaikutusta. Se ei sovellu vaakasuuntaisiin rakenteellisiin saumoihin.

Toimitus

Värisävy

Valkoinen

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II, mukaisesti ei vaadita.

Lisätietoja on esitetty osoitteessa www.sto.de otsakkeen Fachhandwerker / REACH alla.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi