

Tekninen tietolehti

Sto Peiteprofiili V

Peiteprofiili Sto Liikuntasaumaprofiili V:n päälle



Ominaisuudet

Käyttö	• ulkokäyttöön • joustavan liitoksen peittämiseen Sto Liikuntasaumaprofiilia V käytettäessä • pystysaumoille • alle 25 mm sauman leveydelle
--------	---

Ominaisuudet	• muovia • ottaa vastaan liikkeitä • puristusprofiili • säänkestävä • kestää UV-säteilyä
--------------	--

Muoto	• pituus: 250 cm
-------	--

Alusta

Vaatimukset	Jotta Sto Liikuntasauman peiteprofiilia V voidaan käyttää, sauman tekemisessä pitää käyttää myös Sto Liikuntasaumaprofiilia V. Kokonaispaksuus (pohja- ja viimeistelypinnoitus) voi olla maks. 7 mm. Viimeistelypinnoitteen pitää olla kuiva.
-------------	---

Esikäsittely	Sto Liikuntasaumaprofiili V asennetaan teknisen tietolehden mukaisesti. Eristerappausjärjestelmä sis. viimeistelypinnoitteen tehdään valmiiksi.
--------------	---

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila	Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C Ylin alustan ja ilman lämpötila: +40 °C
-----------------	---

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
		1,00	m/m
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		

Käyttötapa	Peiteprofiili laitetaan Sto Liikuntasaumaprofiili V:n sisään ja asetetaan tarkasti pystysuoraan. Peiteprofiilien väliin jätetään pieni väli, joka sallii lämpölaajenemisen. Peiteprofiili painetaan kokonaan saumaan. Huomioitavaa: Peitelistaa on hyvin vaikea, jopa mahdoton, poistaa tai siirtää jälkeensä. Mitä kapeampi sauma, sitä vaikeampi peitelista on poistaa, koska se puristuu tiukasti.
------------	---

Tekninen tietolehti

Sto Peiteprofiili V

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Profiililla ei ole tiivistävää vaikutusta. Se ei sovellu vaakasuuntaisiin rakenteellisiin saumoihin.

Toimitus

Värisävy Valkoinen

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi