

Tekninen tietolehti

Sto Pohjanauha

Polyetyleeniperustainen pyöreä profiili saumojen tiivistämiseen



Ominaisuudet

Käyttö

- saumojen täyttämiseen jotka myöhemmin tiivistetään saumausmassalla, esim. StoSeal F 355 tai StoSeal F 505
- estää saumausmassan tarttumisen muihin pintoihin kuin sauman sivuille

Ominaisuudet

- vettä hylkivä
- elastinen

Muoto

- pyöreä profiili

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Materiaalimenekki n.
		1,00 m/m
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		

Toimitus

Pakkaus	Laatikko
---------	----------

Varastointi

Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa.
-----------------------	-----------------------

Merkintä

Tuoteryhmä	Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet
------------	---------------------------------------

Tekninen tietolehti

Sto Pohjanauha

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi