

Tekninen tietolehti

Sto Ruuvitulppa VF UEZ-01 10

Seinäkiinnikkeen ruuvitulppa tuulettuvaan julkisivujärjestelmään



Ominaisuudet

Käyttö ▪ ruostumattoman Sto-Seinäkiinnikkeen asentamiseen

Ominaisuudet ▪ tulppa galvanoidulla teräskärjellä
▪ betonille, täystiilelle, kalkkiahiekkatiilelle, reikätiilelle, kevytreikätiilelle, kalkkiahiekkareikätiilelle, kevytbetoniharkoille ja kevytsorabetoniharkoille
▪ eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA 10/0305)

Koko ▪ Ø 10 mm
▪ pituus: 80 mm
▪ kuusiokanta SW13/ Torx 40

Alusta

Vaatimukset Alustan pitää olla tarpeeksi kestävä tulppien käyttöön.
Tee alustalle vetokoe kohteen staattisten laskelmien määrittämiseksi.

Asennus

Asennus Ruuvataan kiinnityskärjellä - malli Torx T40.
Käytä tehokasta ruuvinväännintä.
Tulpan upotus vähintään 70 mm kestäväan alustaan.
Porareian syvyys ≥ 80 mm.
Kiinnityssyvyys ≥ 70 mm

Toimitus

Värisävy Tunnusväri punainen

Merkintä

Tuoteryhmä Tuulettuvat julkisivujärjestelmät - alusrakenne

Tekninen tietolehti

Sto Ruuvitulppa VF UEZ-01 10

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi