


Tekninen tietolehti

Sto Sokkeliprofiili PH-A

Itsekiinnittyvä reunaprofiili lasikuituverkolla



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- sokkeleihin ilman kylmäsiltoja
- kulmaverkkona sisennetylle sokkelille
- yli 60 mm:n paksuiselle julkisivueristeelle
- maksimaalinen sisennetty sokkeli: 60 mm
- rakennuksille jälkikäteen tehdyllä sokkelieristyksellä

Ominaisuudet

- itsekiinnittyvä (väliaikaiseen kiinnitykseen eristelevyriivin alareunaan)
- muovia
- kiinteällä lasikuituverkolla
- tippareunalla

Muoto

- syvyys: 76 mm (voidaan pienentää 56 mm:iin taitereunojen avulla)
- pituus: 240 cm
- pituus: 250 cm
- tippareuna: 3 mm ja 6 mm

Alusta

Vaativuudet

Sokkeliprofiili asennetaan julkisivueristeen asentamisen jälkeen, kuitenkin ennen sokkelin eristämistä. Riittävästi kovettunut eristelevyjen liimaus (orgaanisen liimamassan tai mineraalisen liimalaastin kuivumis-/sitoutumisaika on luettavissa tuotteen teknisestä tietolehdestä).
Puhtaat, kuivat, tasaiset ja sileät eristelevypinnat, samalla tasolla olevat reunat.

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Materiaalimenekki n.

1,00 m/m

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Sokkeliprofiili kiinnitetään julkisivun esivalmisteltuihin eristelevyihin ennen pinnan verkotusta järjestelmään kuuluvalla verkotuslaastilla.

Eristelevyn reuna-alueella verkotuslaasti levitetään profiiliin ja verkkoliuskan koko pinnalle. Sokkeliprofiili kiinnitetään itseliimautuvan teipin avulla ensimmäisen eristelevyriivin alareunaan ja rei'itetty reuna sekä lasikuituverkko peitetään tuoreella verkotuslaastilla. Liitosalueella verkkoliuskan pitää limittyä 10 cm. Alemman muovireunan leveyttä voidaan muuttaa integroidun taitereunan avulla.

Tekninen tietolehti

Sto-Sokkeliprofiili PH-A

Sokkeliprofiilien liittämisessä käytetään Sto Sokkelilistan pidikepaloja L, jotka katkaistaan tarpeen mukaisesti. Jatkokappaleiden pitää olla vähintään yhtä pitkiä kuin sokkeliprofiilin alaosan näkyvä leveys on. Lujiteverkko pitää viedä tippanokan sisäreunaan asti. Näin varmistetaan, että verkko peittyy kokonaan verkotuslaastilla. Julkisivueristeen pitää liittyä sokkelieristeeseen.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Ensimmäisen eristelevyriivin asennuksessa suositellaan käytettäväksi Sto Aloitusprofiilia PH.

Profiilia ei voi käyttää StoTherm Resol järjestelmässä.

Toimitus**Värisävy**

Valkoinen

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä**Tuoteryhmä**

Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi