


Tekninen tietolehti

Sto Sokkeliprofiili PH

Reunaprofiili kiinteällä lasikuituverkolla



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- sokkeleihin ilman kylmäsiltoja
- erityisesti matalaenergia- ja passiivitaloihin
- kulmaverkkona sisennetyille sokkeleille
- alimpaan liitokseen eristerappausjärjestelmissä ilman sokkelieristettä (yhdessä Sto Aloituslista PH-K:n tai Sto Aloituslista PH-AL:n kanssa)
- yli 60 mm:n paksuiselle julkisivueristeelle
- maksimaalinen sisennetty sokkeli: 60 mm (rakennukset sokkelieristeellä)

Ominaisuudet

- muovia
- kiinteällä lasikuituverkolla
- tippareunalla

Muoto

- syvyys: 76 mm (voidaan pienentää 56 mm:iin taitereunojen avulla)
- pituus: 240 cm
- pituus: 250 cm
- tippareuna: 3, 6, 10 mm
- tippareunan sisä- ja ulkokulmakappale: 3 mm

Erikoisominaisuuksia/huomautuksia

- asentamalla Sto Sokkeliprofiili PH (Sto Aloituslista PH-K:n ja alimman eristelevyn välille) eristerappausjärjestelmässä voidaan muodostaa lähtö ilman sokkelieristettä
- eristepaksuudesta riippuen suositellaan seuraavia yhdistelmiä
- 90 mm:iin asti: Sto Aloituslista PH-K 50 mm + Sto Sokkeliprofiili PH
- 150 mm:iin asti: Sto Aloituslista PH-K 100 mm + Sto Sokkeliprofiili PH
- 200 mm:iin asti: Sto Aloituslista PH-K (tai PH-AL) 160 mm + Sto Sokkeliprofiili PH

Alusta

Vaativuudet

Sokkeliprofiili asennetaan julkisivu- ja sokkelieristeen asennuksen jälkeen (mikäli sokkelieriste on suunniteltu). Riittävästi kovettunut eristelevyjen liimaus (orgaanisen liimamassan tai mineraalisen liimalaastin kuivumis-/sitoutumisaika on luettavissa tuotteen teknisestä tietolehdestä). Puhtaat, kuivat, tasaiset ja sileät eristelevypinnat, samalla tasolla olevat reunat.

Esikäsittely

Jos sokkeliä ei eristetä, Sto Aloitusprofiili PH-K (tai PH-AL) asennetaan teknisen tietolehden mukaisesti.

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Materiaalimenekki n.

1,00 m/m

Tekninen tietolehti

Sto Sokkeliprofiili PH

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Sokkeliprofiili kiinnitetään julkisivun esivalmisteltuihin eristelevyihin ennen pinnan verkotusta järjestelmään kuuluvalla verkotuslaastilla.

Eristelevyn reuna-alueella verkotuslaasti levitetään profiiliin ja verkkoliuskan koko pinnalle. Sokkeliprofiilin alasuvi työnnetään sokkeli- ja julkisivueristeen saumaan tai Sto Aloituslistan PH-K ja julkisivun eristeen väliin. Liitosalueella verkkoliuskan pitää limittyä 10 cm. Alemman muovireunan leveyttä voidaan muuttaa integroidun taitereunan avulla.

Sokkeliprofiilien liittämiseksi käytetään Sto Sokkelilistan pidikepaloja L, jotka katkaistaan tarpeen mukaisesti.

Jatkokappaleiden pitää olla vähintään yhtä pitkiä kuin sokkeliprofiilin alaosan näkyvä leveys on.

Lujiteverkko pitää viedä tippanokan sisäreunaan asti. Näin varmistetaan, että verkko peittyy kokonaan verkotuslaastilla.

Sokkeliprofiilin ja sokkelieristeen välinen sauma pitää tiivistää StoSeal F 100 saumamassalla.

Toimitus

Värisävy Valkoinen

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi tasaisella alustalla ja kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi