

Tekninen tietolehti

Sto Telinekiinniketulppa

Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistystulppa



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- telineasennusreikien peittämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

Ominaisuudet

- pysyvästi elastinen
- impregnoitu tiivistenauha
- muovisisus
- diffuusioavoin

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +40 °C

Käyttötapa

Näkyvissä olevien reikien ontelot täytetään tarvittaessa eristeaineella.

Purista telinekiinniketulppa kokoon pyörittämällä sitä sormilla. Asenna telinekiinniketulppa siten, että se on puristettu viimeistelypinnoitteen paksuuteen.

Levitä sen jälkeen pinnoite. Tasaa lopuksi liitoskohdat siveltimellä.

Toimitus

Värisävy

Antrasiitti

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä

Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Tekninen tietolehti

Sto Telinekiinniketulppa

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi