


Tekninen tietolehti

Sto Tulppahattu

Tulppahattu upotettuun asennukseen



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- Sto Kiinnitystulpan II UEZ 8/60, Sto Ruuvitulpan H 60, Sto Ruuvitulpan H 60 E peittämiseen

Ominaisuudet

- homogeeninen eristerappauspinta
- välttä tulpan jälkiä

Muoto

- Ø 66 mm
- paksuus: 15 mm

Ulkonäkö

- saatavana erilaisilla eristysominaisuuksilla
- EPS valkoinen
- EPS harmaa
- kivivilla
- fenoliharts
- PIR

Alusta

Vaativuudet

Eristelevy asianmukaisesti upotetulla tulpalla.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Sto Kiinnitystulppa II UEZ 8/60 tai Sto Ruuvitulppa H 60 asennetaan eristeeseen tuotteen teknisen tietolehden mukaisesti. Valitse eristeelle sopiva Sto Tulppahattu. Aseta Sto Tulppahattu tulpan reikään siten, että eristeen pinnasta tulee yhtenäinen.

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Seuraavan pinnoituksen saa levittää viimeistään 6 viikon kuluttua tulpan asentamisesta.

Toimitus

Pakkaus

Laatikko

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa, ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta.

Merkintä

Tuoteryhmä

Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet

Tekninen tietolehti

Sto Tulppahattu

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi